

BB 700 AHD - BB 900 AHD BB 1000 AHD - BB 1200 AHD




Mechanické drviče betónu



CE

- 1 Úprava rešpektuje pôvodnú kinematiku.
- 2 Zmenšená údržba, zuby vyrobené z lisovanej ocele s vysokou odolnosťou 600 HB (okrem BB1200).
- 3 Prechod rozdrveného betónu otvorenými čelustami zaisťuje kalibráciu 0-150 mm a veľmi malú cenu za uhoľný prach pri recyklácii.
- 4 Čeluste na striedavých a krížových vlnách zaisťujú obnaženie šrotu.
- 5 Drviče dimenzované z oteruvzdornej oceli 400 HB s naváraním tvrdej vrstvy kovu 600 HB.

Varianty : Obojstranné nože na strihanie ocele v zadnej časti čelustí.

		A	B	F		
	kg	mm	mm	t	(0-150mm)	t
BB 700 AHD	1040	660	570	25/55	55m ³ /day	16/22
BB 900 AHD	1650	820	695	35/85	80m ³ /day	24/35
BB 1000 AHD	2600	930	820	55/130	120m ³ /day	35/50
BB 1200 HD	4400	1160	1100	80/160	150m ³ /day	50/80

BB 700 AHD - BB 900 AHD - BB 1000 AHD - BB 1200 HD

